

## Použití



Speciální podkladový nátěr pro desky T2Reflecta k upevnění keramických dlaždic a přírodního kamene.

**T2Reflecta-P-Fix** podkladový nátěr je nátěr se speciálním složením určený ke spojení adhezních materiálů k neporézním hladkým povrchům. Ideální pro instalaci keramických dlaždic nebo přírodního kamene na hliníkový povrch desek T2Reflecta.

**T2Reflecta-P-Fix** je akrylový nátěr bez rozpouštědel, připravený ihned k použití, který vyschne jako plastová fólie.

## Technické údaje

Materiál	Speciální akrylátový nátěr
Rozpouštědla	Žádná
Barva	Modrá
Konzistence	Kapalina
Spotřeba	150 g/m <sup>2</sup> Dostačující pro přibližně 30m <sup>2</sup> T2Reflecta
Poměr	Aplikujte nezředěné
Čas zasychání pokud požadováno	Přibližně 1-3h v závislosti na okolní teplotě a použité hmotnosti
Provozní teplota	Min. +5°C      Max. +30°C
Hustota	1,3 kg/l
Vystaveno teplotám	S podlahovým topením max. +50°C
Nástroje pro aplikaci	Váleček, štětec
Způsob čištění	Voda
Balení	5 kg kyblík

### Uskladnění

- Suché, chladné místo, nevystavovat mrazu
- Trvanlivost 12 měsíců
- Po otevření spotřebujte během několika dní

### Nakládání

- Zlikvidujte podle místních předpisů

## Systémové odkazy

- **T2Reflecta**-izolační desky (viz technický list)
- **T2Reflecta-A-Fix** lepidlo (viz technický list)

## Příprava desky T2Reflecta

Hliníkový povrch desky T2Reflecta musí být čistý, vyrovnaný a suchý. Desky T2Reflecta by měly být připevněny k hrubé podlaze nebo upevněny šrouby. Dále musí být desky zbaveny prachu, špíny, oleje, mastnoty a dalších nečistot. Topný kabel T2Red je určen k položení do drážek desek T2Reflecta.



## Pokyny k použití

Před použitím T2Reflecta-P-Fix promíchejte

- Naneste tenkou vrstvu nátěru plochým štětcem, štětcem na vodu, štětcem na strop nebo válečkem na podlahy k dosažení rovnoměrného pokrytí. Zamezte tvorbě kaluží.
- Po přibližně 1-3 hodinách schnutí je možné položit keramické podlahy a podlahy z přírodního kamene za použití jakéhokoliv lepidla na dlaždice (\*v jakostní třídě C2 dle BS EN 12004 vhodné pro podlahové vytápění)
- Okamžitě po použití očistěte nástroje ve vodě.

## Poznámky

Všechny poskytované údaje jsou přibližné hodnoty a mohou se měnit v závislosti na okolních podmínkách. Přečtěte si a dodržujte pokyny k produktu pro všechny příslušné produkty RAYCHEM. T2Reflecta-P-Fix není určen pro použití v oblastech permanentně pod vodou.

## Kompatibilita a životní prostředí GISCODE D1

K prevenci proti haváriím a k ochraně zdraví prosím čtěte a následujte opatření v dokumentu s bezpečnostními pokyny a označení výrobku.

Raychem je registrovaná obchodní značka společnosti Tyco Thermal Controls.

Veškeré výše uvedené informace včetně ilustrací jsou považovány za platné. Uživatelé však musí nezávisle posoudit vhodnost jednotlivých výrobků pro své aktuální aplikace. Společnost Tyco Thermal Controls neposkytuje žádné záruky na přesnost nebo úplnost informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich použití. Jediné závazky společnosti Tyco Thermal Controls jsou ty, které jsou uvedeny ve Standardních podmínkách prodeje společnosti Tyco Thermal Controls pro tento výrobek a společnost Tyco Thermal Controls není v žádném případě zodpovědná za náhodné, nepřímé nebo následné škody v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Technické údaje uváděné společností Tyco Thermal Controls mohou být změněny bez ohlášení. Navíc si společnost Tyco Thermal Controls vyhrazuje právo provést změny (bez upozornění kupujícím) ve zpracování nebo materiálech, které neovlivňují shodu s jakýmkoli vztahujícím se předpisem.

	Pro další informace kontaktujte místního obchodního zástupce.	<a href="http://www.tycothermal.cz">www.tycothermal.cz</a>  <a href="http://www.raychempodlahovetopeni.cz">www.raychempodlahovetopeni.cz</a>
	 Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o. Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Tel.: +420 241 911 911 Fax: +420 241 911 910 info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com www.raychempodlahovetopeni.cz	