

Popis výrobku



Lepidlo T2Reflecta S je pružné lepidlo v prášku určené k rozmíchání speciálně vyrobené pro uchycení desek T2Reflecta k různým podkladním vrstvám a také k upevnění dlaždic na tyto desky.

- Vysoce tvárné
- Se silnou přílnavostí
- S rychlým tuhnutím

Lepidlo T2Reflecta S je ideální pro uchycení desek T2Reflecta na dřevěné podklady, sádkarton, beton či stěrku.

Asfaltové desky či staré dlaždice je také možno použít jako podklad při použití lepidla T2Reflecta pro desky T2Reflecta.

Lepidlo T2Reflecta S musí být použito pro upevnění keramických dlaždic na desky T2Reflecta.

Technické údaje

Složení materiálu	Lepidlo, přísady a vybraná plniva
Rozpouštědlo	Žádné
Barva	Bílá
Stav při dodání	Prášek
Aplikační tloušťka	Až 6 mm
Tuhnutí při 20 °C	Cca 30 minut
Hustota	Cca 0,9 kg/dm ³
Poměr mísení	1 díl prášku, 0,35 dílu vody
Prostředek pro aplikaci	Stěrka
Max. doba expozice	30 minut
Pochozí	Po 4 hodinách
Spárování	Po 12 hodinách
Plná pevnost	Po 4 dnech
Použití	cca 1,2 kg prášku/m ² při vrstvě lepidla 6 mm cca 1,6 kg prášku/m ² při vrstvě lepidla 8 mm cca 2,0 kg prášku/m ² při vrstvě lepidla 10 mm
Teplota použití	+5 °C až max. +30 °C
Čištění v kapalném stavu	Voda

Balení a referenční čísla

Lepidlo T2Reflecta S	Kyblík 9 kg, min. 12měsíční skladovatelnost, skladování za sucha Referenční číslo: 892124-000
----------------------	--

Související výrobky

Desky T2Reflecta (viz CDE-0742)





Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, stabilní, suchý a pevný. Větší praskliny v podkladu musí být vyplněny před položením podložky.

Před instalací musí být vyrovnány nerovnosti povrchu. U cementové stěrky či anhydritové stěrky je třeba se ujistit, že tyto látky dostatečně vyschly v souladu s příslušnými normami. Anhydritová stěrka by měla být vyhlazená a bez prachu. U rychle tuhnoucí stěrky je třeba postupovat podle pokynů dodavatele.



<p>Pokyny pro použití</p>	<p>Základní nátěr Na dřevěný podklad, cementové a anhydritové podklady je třeba nanést základní nátěr. Doporučeny jsou tyto materiály: Výrobky EUROLAN (TG 5, TG2 nebo FK 28) společnosti Deitermann.</p> <p>Uchycení desek T2Reflecta S Desky T2Reflecta jsou uchyceny k podkladu pomocí lepidla T2Reflecta S. Pokud je použit základní nátěr, pak by měl obsahovat vláknité zesílení. Lepidlo T2Reflecta S se rovnoměrně rozprostře pomocí zubové stěrky (výška zubu 8 mm) na podklad a desky T2Reflecta jsou zatlačeny do lepidla T2Reflecta S. Desky T2Reflecta se musí navzájem dotýkat. Na výškových přechodech v místnosti jsou koncové desky T2Reflecta chráněny pomocí měděných nebo hliníkových L profilů. Desky T2Reflecta musí být přilepeny k hliníkovému L profilu.</p> <p>Uchycení dlaždic Nanáší se tenká ohraničená vrstva pomocí ploché strany stěrky a následně je vyrovnána částí se zuby. Naneste pouze takové množství, na které stihnete umístit dlaždice během času tuhnutí: Příklad: 15/15 6mm vrstva lepidla 30/30 10mm vrstva lepidla</p> <p>Pro rovnoměrné rozložení hmotnosti je třeba aplikovat minimální velikost dlaždice (15 x 15 cm).</p> <p>Spárování Po instalaci desek a dlaždic je třeba dodržet odstup alespoň 24 hodin před zalitím spár. Dilatační spáry musí být vyplněny elastickou hmotou. Ve vlhkých prostorách musí být mezi desky T2Reflecta a dlaždice umístěna vodotěsná vrstva pomocí příslušných fólií a lepidla. Podrobné pokyny pro instalaci viz INST-214</p>
<p>Ekologická kompatibilita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • GISCODE ZP1 • Neobsahuje chrom dle TRGS 613 • Bezpečnostní opatření jsou uvedena na bezpečnostním materiálovém listu a je třeba je dodržovat.

<p>Raychem je registrovaná obchodní značka společnosti Tyco Thermal Controls.</p> <p>Veškeré výše uvedené informace včetně ilustrací jsou považovány za platné. Uživatelé však musí nezávisle posoudit vhodnost jednotlivých výrobků pro jejich aktuální aplikace. Společnost Tyco Thermal Controls neposkytuje žádné záruky na přesnost nebo úplnost informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich použití. Jediné závazky společnosti Tyco Thermal Controls jsou ty, které jsou uvedeny ve Standardních podmínkách prodeje společnosti Tyco Thermal Controls pro tento výrobek a společnost Tyco Thermal Controls není v žádném případě zodpovědná za náhodné, nepřímé nebo následné škody v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Technické údaje uváděné společností Tyco Thermal Controls mohou být změněny bez ohlášení. Navíc si společnost Tyco Thermal Controls vyhrazuje právo provést změny (bez upozornění kupujícím) ve zpracování nebo materiálech, které neovlivňují shodu s jakýmkoli vztahujícím se předpisem.</p>		<p>© 2004 Tyco Thermal Controls CDE-0743 Rev.0 01/04 Vytlačeno v Belgii na papíru běleném bez užití chlóru.</p>			
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="293 1563 845 1608"> <p>Pro další informace kontaktujte místního obchodního zástupce.</p> </td> <td data-bbox="852 1563 1394 1608"> <p>www.raychemfloorheating.com</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="293 1617 1394 1794">  <p>Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o. Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Tel.: +420 241 911 911 Fax: +420 241 911 910 info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com www.raychempodlahovetopeni.cz</p> </td> </tr> </table>	<p>Pro další informace kontaktujte místního obchodního zástupce.</p>	<p>www.raychemfloorheating.com</p>	 <p>Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o. Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Tel.: +420 241 911 911 Fax: +420 241 911 910 info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com www.raychempodlahovetopeni.cz</p>	
<p>Pro další informace kontaktujte místního obchodního zástupce.</p>	<p>www.raychemfloorheating.com</p>				
 <p>Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o. Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany Tel.: +420 241 911 911 Fax: +420 241 911 910 info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com www.raychempodlahovetopeni.cz</p>					